


GE-M(KEG) Gerader Einschraubstutzen

Metr. Einschraubzapfen – kegelig (DIN 3852-1, Form C) / EO 24° Anschluss



Bau-Reihe	D1	T	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	71	MS
LL ²⁾	04	M 06x1,0 keg.	2,0	20	16,0	8	26	9	10	5	GE04LLM6X1KEG	100		
	04	M 08x1,0 keg.	3,0	20	16,0	8	26	10	10	7	GE04LLM	100	100	63
	06	M 10x1,0 keg.	4,5	20	14,5	8	26	11	12	9	GE06LLM	100	100	63
	06	M 08x1,0 keg.	3,5	20	14,5	8	26	11	12	9	GE06LLM8X1KEG	100		
	08	M 10x1,0 keg.	6,0	22	16,5	8	28	12	14	10	GE08LLM	100	100	63

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

²⁾ LL = Sehr leichte Baureihe

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	GE06LLMCFX
Edelstahl	71X	GE06LLM71X
Messing	MSX	GE06LLMMSX

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.