


KDS Dichtring für Schwenkverschraubungen SWVE, WH und TH aus Stahl

für Einschraublöcher mit schmaler oder breiter Eindrehung



X1) NBR-Dichtung
 X2) Kammerring (Stahl)

Metrisches Gewinde zylindrisch	Rohrgewinde zylindrisch	D1	D2	D3	L1	L2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen	
								Stahl/NBR	Stahl/FKM
M 10x1,0	G 1/8 A	10,3	14,9	16,0	2,5	1,1	2	KDS10X	KDS10VITX
M 12x1,5		12,3	17,0	18,0	3,0	1,6	2	KDS12X	KDS12VITX
M 14x1,5	G 1/4 A	14,3	18,9	20,0	3,0	1,6	2	KDS14X	KDS14VITX
M 16x1,5	G 3/8 A	17,0	21,9	24,0	3,0	2,1	3	KDS16X	KDS16VITX
M 18x1,5		18,3	23,9	23,9	3,0		4	KDS18X	KDS18VITX
M 22x1,5	G 1/2 A	22,3	26,9	30,0	4,5	2,6	7	KDS22X	KDS22VITX
M 26x1,5		26,3	31,9	35,0	3,5	2,6	7	KDS26X	KDS26VITX
M 27x2,0	G 3/4 A	27,3	32,9	38,0	3,5	2,6	8	KDS27X	KDS27VITX
M 33x2,0	G 1 A	33,6	39,9	42,0	3,5	2,6	10	KDS33X	KDS33VITX
M 42x2,0	G 1 1/4 A	42,4	49,9	49,9	3,5		12	KDS42X	KDS42VITX
M 48x2,0	G 1 1/2 A	48,4	55,9	60,0	3,5	2,6	16	KDS48X	KDS48VITX